



Lasure pour bois (V407)

LASURE POUR BOIS: Lasure pour bois à forte pénétration et protection longue durée. Conçue pour l'intérieur et l'extérieur, elle est donc appropriée pour la protection des objets et supports en bois tels que les meubles, les profilés, les bateaux, les meubles de jardin... etc. Protège efficacement le bois de agressions atmosphériques (soleil, pluie...). Garantit un entretien facile, même longtemps après son application. Le support traité peut être peint sans ponçage ou laissé tel quel. Hautement respirant, cette teinture ravive les tonalités naturelles en laissant visibles les veines et les nœuds. Excellente élasticité, elle suit les variations naturelles du bois.

Caractéristiques techniques :



Contenance	400 ml
Conditionnement	6 Pz.
Apparence	cylindre contenant un liquide sous pression
Nature chimique	Resine Alchidica
Couleur	Incolore, Blanc, Noyer foncé , Noyer clair , Teck, chêne.
odeur	Carattéristique de solvant
Densité relative	a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
Point d'éclair	Inf. 0° C extrêmement inflammable
Ecritures sur le fond de la bouteille	Code bar, lot de production, nome du produit
Pression	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Pression	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosité Coppa Ford	A 20°C da 15'' a 20''
Résidu sec dans la bouteille	Da 40% a 50%
temps de séchage à 20°C:	Sec au toucher : 180 minutes (1 couche)
	Sec en profondeur: 12 eures
Rendement pratique	1-2 m ² (ca depende de l'absorption du bois, du nombre de mains et de la sensibilité de l'opérateur)
Bouchon de sécurité brevetée à l'épreuve des enfants	
Jeton et aneau référence teinte	

Produit soumis à la directive COV
Sous-catégorie: Finitions spéciales
COV Valeur limite: 840 g / litre

DOMAINE D'EMPLOI:

Surfaces en Bois,

Prodotto pr t   l'emploi sur bois brut et bois non trait . En cas de traitement ant rieur, poncer et nettoyer la surface de mani re    liminer les r sids.

Pour obtenir un r sultat parfait et augmenter l'absorption, il est conseill  de tamponner avec un chiffon doux et sec la surface du bois apr s l'application..

Sur le bois non trait  ou poreux, il est recommand  d'appliquer deux mains. A chaque main suppl mentaire, la couleur du bois pourrait assombrir davantage. Le r sultat final peut varier en fonction de la couleur et de l'absorption caract ristique du type de bois.

L'impr gnation transparente (V407TR) est recommand e comme premi re main.

MODE D'EMPLOI:

- Agiter l'a rosol pendant au moins 1 minute, jusqu'  ce que vous entendiez les billes internes bouger librement. Il est conseill  de secouer de temps en temps l'a rosol au cours de l'utilisation.
- Poncer et nettoyer soigneusement la surface avant l'application;
- Effectuer si possible au pr alable un essai sur une zone peu visible.



Casser la plastique de s curit  pour ouvrir le capuchon.



Distribution : Lin aire

Quantit  du produit distribu  :
Minimum

Type de distribution : C ne Moyen

Type de pulv risation : n bulisation

Conseils pratiques pour l'utilisation

- Distance d'application pr s 20 cm.;
- Apr s quelques instants appliquer une seconde main horizontale imm diatement suivie d'une troisi me main verticale.
- Laissez s cher quelques minutes;
- Apr s utilisation, il est recommand  de pulv riser pendant 2-3 secondes avec la bouteille t te en bas, afin d' viter l'obturation de la buse.
- Sec en Apr s 12 heures.

MODE DE STOCKAGE

Avant l'utilisation : Le produit doit  tre stock  dans un endroit sec   une temp rature sup rieure   0 C et inf rieure   45 C. Maintenir les r cipients bien ferm s apr s utilisation. Stock  dans sa configuration d'origine, le produit peut  tre conserv  plus de 24 mois. Apr s la premi re utilisation, conserver le produit dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la port e des enfants.

Bien que ces informations soient consid r es fiables, elles sont indicatives, et n'impliquent aucune responsabilit  de la part du fabricant, y compris la violation d' ventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de v rifier pr ventivement si le produit est adapt    l'usage sp cifique.

CONSULTEZ LA FICHE DE DONN ES DE S CURIT  DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION