



Frein-filet fort A20 (I273)

Des vis, boulons, douilles, roulements, broches ou d'autres parties ont tendance à se desserrer ? Pas de problème, Ambro-Sol propose ce Frein-filet à haute résistance ultra efficace.

Contenance	50 ml
Code barre	EAN 13: 8034108892740
Conditionnement	12 pcs

FREIN FILET FORT A20 - Frein à haute résistance mécanique pour vis, boulons, goujons, douilles, roulements, goupilles, poulies etc... Evite également aux fixations de s'oxyder ou de gripper.



MODE D'EMPLOI: nettoyer toutes les surfaces (internes et externes) avec un nettoyant et laisser sécher. Si la vitesse de polymérisation est trop lente, utiliser un activateur. Laisser sécher l'activateur le temps nécessaire. Agiter le produit avant utilisation. Appliquer un cordon à 360° sur le raccord mâle, en laissant vierge le premier filet. Appliquer une quantité suffisante pour remplir le fil. Sur des applications difficiles, appliquer un cordon de produit à 360° ainsi que sur la pièce femelle. Laisser agir le produit.

Caractéristiques Techniques:

Apparence	Bouteille en plastique avec des gouttes de distribution
Couleur	rouge
Odeur	caractéristique
Densité relative	à 20 ° C 1,08÷ 1,12 g / ml
Point d'éclair	> 100 ° C
Viscosité à 23 ° C	ca 500 (Brookfield RVT, 20 rpm, épaisseur 3) s mPa
diamètre de filetage maximum	M20 / ¾ "
Capacité riempimento	Aprox. 0,25 mm
résistance à la force de torsion	Aprox. 40 N / mm2 ISO 10964
1) Résistance dévissage	Pause - Approx. 26 N m (16/36) DIN
2) Résistance à dévissage	Résiduel - Approx. 36 N m (22/50) DIN
Température de fonctionnement	-55 ° C - + 150 ° C
1) Temps de prise	Manipulation: 5-10 min
2) Réglage de l'heure	Finale: 12 heures
Résistance à:	Acétone, huiles de moteur, l'essence, les glycols

MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 35°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION