



Nettoyant fissures 400 ml (W502)

Le nettoyeur bleu pour anfractuosités de la ligne "Soudage" de Ambro-Sol, nettoie et il enlève l'excès du liquide pénétrant pendant la phase de contrôle de fentes éventuelles et défauts de soudures. Il garantit une propreté rapide aussi à la fin de l'opération.

KIT de trois produits en aérosols qui permettent avec facilité et précision à déterminer des éventuels défauts de soudure ou de moulage comme des craquellements dus à l'usure, des trous, des zones poreuses, des grattons de soudure. L'utilisation de cette méthode de vérification destructive permet un contrôle efficace de la qualité, de la conformité et de l'uniformité des surfaces en signalant les craquellements, défauts de fusion et cavités ouvertes sur les parties soudées. **Méthode d'utilisation:** 1) Nettoyer et dégraisser soigneusement la surface à traiter. 2) Appliquer uniformément le liquide pénétrant rouge. 3) Attendre environ 20 minutes pour que le produit pénètre dans les anfractuosités et sèche. 4) En utilisant le solvant approprié ôter l'excès de liquide pénétrant et laisser sécher. 5) Appliquer un voile subtil de Révélateur et laisser agir. 6) Le produit révélateur va réagir avec le liquide en pénétrant dans les fentes. Il signale à l'utilisateur clairement et de façon irréprochable les défauts de la surface permettant l'intervention de l'opération.

Spécifications Techniques :

Code barre	EAN: 8034108893470
Contenance	400 ml
Conditionnement	12 Pz.
Apparence	Bouteille contenant liquide sous pression
Couleur	Sans couleur
Odeur	Caractéristique du solvant
Densité Relative	aux 20°C 0,66 ÷ 0,70 g/ml
Point d'éclair	Inf. 0°C extrêmement inflammable
Pression aux 20°C	4/6 bar
Viscosité	0,32 mPa.s (20°C) (base liquide)
Temp. d'autoallumage	465°C (base liquide)
Densité du vapor	2,1 (base liquide)
Tension de vapeur	240 hPa (20°C) (base liquide)



MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stocker à une température inférieure à 0°C et supérieure aux 45°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration.

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérées fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique.

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION